

## Fietsenstalling V-300

De fietsenstalling V-300 is gelijkwaardig aan de V-400 echter is deze uitgevoerd zonder hemelwaterafvoer. Door de ronde vorm van het dak stroomt het water achter de stalling op het straatwerk. De dak- en zijwanden kunnen uitgevoerd worden met een polycarbonaat kanaalplaat of met een massieve polycarbonaatplaat. De fietsenstalling V-300 kan in iedere afmeting, desgewenst gepoedercoat, geleverd worden.



V-300 massief polycarbonaat



V-300 kanaalplaat



V-300 dubbel uitgevoerd gepoedercoat



V-300 dubbel uitgevoerd



V-300 kanaalplaat

### V-300

#### FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

#### CONSTRUCTIE

- ✓ compleet frame kokerprofiel 50 x 50 mm.

#### WANDAFWERKING

- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 10 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 6 mm.
- ✓ volkernplaat, 5 mm.

#### DAKAFWERKING

- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 4 mm.

#### KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie