

Geleidehekken

Geleidehekken zijn samengesteld uit buis in diverse diameters, voorzien van een anti-duikelstang. Op verzoek kunnen de geleidehekken worden gepoedercoat in een RAL-kleur. Alternatieve materiaalsoorten als stalen koker of RVS buis behoren ook tot de mogelijkheden. Alle uitvoeringen kunnen

geleverd worden met een grondanker, betonvoet of voetplaat. Geleidehekken met een diameter van 60 mm. zijn ook leverbaar in een uitneembare uitvoering. Iedere gewenste maatvoering is leverbaar.



Geleidehek Ø48 mm. thermisch verzinkt



Geleidehek Ø42 mm. thermisch verzinkt



Geleidehek RVS met fietssymbool



Geleidehek RVS met winkelwagensymbool

Geleidehekken

DIAMETER

- ✓ Ø42 mm.
- ✓ Ø48 mm.
- ✓ Ø60 mm.

BREEDTE

- ✓ 900 mm.
- ✓ 1200 mm.
- ✓ 1500 mm.

CONSERVERING

- ✓ thermisch verzinkt, gepoedercoat
- ✓ RVS

UITVOERING

- ✓ vast
- ✓ uitneembaar

VERANKERING

- ✓ grondanker
- ✓ betonvoet onder maaiveld
- ✓ betonvoet gelijk aan maaiveld
- ✓ voetplaat