

Fietsenstalling F-600

Als alternatief voor de fietsenstalling F-650 levert Metec de fietsenstalling F-600. Deze fietsenstalling is leverbaar met of zonder deuren. De wanden worden afgewerkt met geprofileerde staalplaat, kanaalplaat of hout. Deze

fietsenstalling kan tevens gebruikt worden als berging. De stalling is eenvoudig zelf te monteren waardoor de montagekosten kunnen worden bespaard.



F-600 hardhout



F-600 kanaalplaat



F-600 geprofileerde staalplaat

F-600

FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 50 x 50 mm.
- ✓ boeiboord koud gewalst U-profiel 50 x 100 x 50 mm.
- ✓ gordingen koker 50 x 50
- ✓ poort kokerprofiel 40 x 40 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ geïmpregneerd hout, 90 x 18 mm.
- ✓ hardhout, 90 x 16 mm.
- ✓ geprofileerde staalplaat, aluzink
- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 10 mm.

POORT (OPTIES)

- ✓ klink / draaiknop
- ✓ europrofielcilinder
- ✓ stormketting
- ✓ grondgrendel

DAKAFWERKING

- ✓ damwand profielplaat, aluzink.
- ✓ lichtdoorlatende profielplaat, polyester.

AFMETING

- ✓ lengte, 2500 mm.
- ✓ breedte, 1850 mm.
- ✓ hoogte, variabel.
- ✓ Geschikt voor vier fietsen, h.o.h. 375 mm.

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie, dubbelstaafs matten, perfolplaat, golfplaat
- ✓ Plastisol-kleuren: geprofileerde staalplaat