

Fietsenstalling V-400

De representatieve fietsenstalling V-400 is eenvoudig en speels uit te breiden tot een ruime fietsenstalling met tussendak. Maar ook als enkele module is dit een functioneel en esthetisch ontwerp. Het thermisch verzinkte stalen frame kan in onze poedercoaterij gecoat worden in elke gewenste RAL-kleur. De afwatering van de V-400 is volledig geïntegreerd in de dakrand; het water wordt via de staanders afgevoerd op het straatwerk. Dankzij onze flexibele maatvoering bepaalt u zelf hoe groot de V-400 moet zijn.

V-400

FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 60 x 60 mm.
- ✓ goten koud gewalst U-profiel 60 x 60 x 60 mm.
- ✓ gording kokerprofiel 60 x 60 mm.
- ✓ bogen kokerprofiel 60 x 20 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 10 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 6 mm.
- ✓ hardglas 6 mm.
- ✓ volkernplaat, 5 mm.

DAKAFWERKING

- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 4 mm.

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie



V-400 massief polycarbonaatplaat gepoedercoat



V-400 kanaalplaat gepoedercoat



V-400 kanaalplaat met tussendak



V-400 kanaalplaat gepoedercoat



V-400 kanaalplaat dubbel uitgevoerd